

Rain-Click™ -Sensor

Um Wasserverschwendung zu vermeiden, schaltet die integrierte Quick Response™-Technologie die Bewässerung sofort ab, sobald es zu regnen beginnt.

HAUPTVORTEILE

- Sofortige Quick-Response-Regenabschaltung und Frostabschaltung bei 3°C
- Wartungsfreie Konstruktion, kabellose Modelle mit integrierter Batterie
- Einstellbarer Entlüftungsring ermöglicht kürzere oder längere Rückstellzeit
- Robustes Polycarbonatgehäuse und Metall-Montagearm
- Kabellose Modelle inklusive Dachrinnen- und Wandhalterung
- Kompatibel mit den meisten Steuergeräten mit normal offenem oder normal geschlossenem Sensoranschluss



BETRIEBSDATEN

- Quick Response:
 - Ausschaltzeit für das Bewässerungssystem: ca. 2 bis 5 min mit Quick Response
 - Rückstellzeit mit Quick Response: ca. 4 Stunden bei trockenen, sonnigen Bedingungen
 - Rückstellzeit bei vollständiger Durchnässung: ca. 3 Tage bei trockenen, sonnigen Bedingungen
- Schalter-Nennstrom für alle Modelle (24 VAC): 3 A
- Kabelgebundene Modelle enthalten ein 7 m langes, 0,5 mm², ummanteltes, zweiadriges und UL-zertifiziertes Kabel
- Betriebsfrequenz von Wireless-Modellen: 433 MHz
- Bei Wireless-Modellen beträgt die Reichweite vom Sensor zum Empfänger bis zu 243 m Sichtlinie.
- Mehrere Funkempfänger lassen sich mit einem einzigen Funksensor steuern
- Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/de/irrigation-product/sensoren/rain-cliktm-sensor>
050924